GLACIER BAY®

Installation Instructions/Warranty Information

492 870
493 360
493 565



1. Remove old showerhead with wrench. Clean threads of shower arm.

2. Apply 2 revolutions of thread tape to threads of shower arm. Make sure the tape is applied tightly in a clockwise direction.



3. Position washer intoshowerhead and attach showerhead to shower arm. Hand tighten only (do not over-tighten). Turn on water and check for leaks.

NOTE:
To change the spray settings, position hand over face of showerhead and rotate while pressing thumb against tab.

Limited Lifetime Warranty

This Glacier Bay® product is warranted to be free from defects in material and workmanship for the life of the product. The Waxman Consumer Group will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this shower massager as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us WILL VOID THIS WARRANTY. Problems associated with hard water buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty. To obtain warranty service, send product to: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Model Number: 8062000GB
8063000GB
8064000GB

For additional assistance or service call 1-800-531-3342

MADE IN CHINA

Distributed by
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Meets ASME A112.18.1M Requirements
2.0 gpm (7.6 L/min) Max
1.5 gpm (5.7 L/min) Min at 45 psi

GLACIER BAY®

Instrucciones de instalación/Información de garantía

492 870
493 360
493 565



1. Retire la ducha antigua con la llave inglesa. Limpie las roscas del brazo de la ducha.



2. Aplique 2 revoluciones de cinta para roscas de brazo de ducha. Asegúrese de que el cinta se aplica firmemente en un dirección a la derecha.



3. Coloque la arandela en la cabeza de ducha y una ésta al brazo de ducha. Ajuste sólo manualmente (no ajuste demasiado). Abra el paso del agua y verifique si existen filtraciones.

NOTA:
Para cambiar el spray configuración, posición de mano sobre la superficie de la cabeza de ducha y gire mientras presiona pulgar contra ficha.

Garantia limitada de porvida

Este producto Glacier Bay® está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante toda su vida útil. El Waxman Consumer Group reemplazará SIN COSTO ALGUNO, bajo los términos de la garantía, todo el conjunto o cualquier pieza, a nuestra discreción, que presente defectos al instalarse o usarse de manera normal. Esta garantía se limita a las piezas defectuosas tal como se estipula. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra o daños ocasionados durante la instalación, reparación o reemplazo, además de los daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que la exclusión o limitación anterior puede que no se aplique en su caso. Cualquier daño a esta regadera para masaje producto de un uso inadecuado, abuso, negligencia, accidente, instalación inadecuada o cualquier otro uso que infrinja las instrucciones proporcionadas por nosotros ANULARÁ ESTA GARANTÍA. Los problemas asociados con la acumulación de agua dura o sedimentos del suministro de agua no están cubiertos por esta garantía. Para obtener el servicio de garantía, envíe el producto a: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146.

Números de modelos: 8062000GB
8063000GB, 8064000GB

Para obtener asistencia o solicitar servicio técnico, comuníquese al:
1-800-531-3342

HECHO EN CHINA

Distributed por
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Cumple con los requisitos de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos (ASME) - ASME A112.18.1M 2.0 gpm (7.6 L/min) Máximo
1.5 gpm (L/min) Min at 45 psi